


Tufo vulcanico in blocchetti da costruzione e da rivestimento.
 Oggetti ornamentali in tufo vulcanico per interni ed esterni.
 Pietre naturali di varia provenienza, colore, aspetto, forma e dimensione.
 Lavori su progetto in tufo e lava grigia.
 Complementi d'arredo in tufo ricostruito.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 02/2025

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Tufo vulcanico**
- 2) Uso del prodotto: **Cubetti per pavimentazioni esterne e lastre per pavimentazioni e scale in pietra naturale realizzati in tufo vulcanico, petrograficamente classificato come Breccia Piroclastica ed estratto nella regione Lazio, Italia**
- 3) Nome e indirizzo del fabbricante: **CAVA FOFFI S.r.l. - Loc. San Silvestro - 01033 Civita Castellana (VT)**
 Stabilimento di produzione: **Loc. San Silvestro - 01033 Civita Castellana (VT)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
- 5) Il fabbricante ha determinato le caratteristiche essenziali del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto
 - ii. controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **UNI EN 1342:2013 - UNI EN 12058:2015**
- 7) Prestazione dichiarata


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	Norme armonizzate										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EN 1341	EN 1342	EN 1343	EN 12057	EN 12057	EN 12057	EN 12057	EN 12058	EN 12058	EN 1469	EN 1469
Reazione al fuoco (senza prova ai sensi della Decisione 96/603 CE)	Classe A1	•	•	•	■	■	■	■	■	■	■	■
Rilascio sostanze pericolose	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza a flessione - valore minimo atteso	0,6 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza a flessione - valore medio	1,1 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza a flessione - deviazione standard	0,3 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza al gelo, flessione (14 cicli) - valore medio	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza al gelo, flessione (56 cicli) - valore medio	0,5 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza a compressione - valore minimo atteso	4 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza a compressione - valore medio	5 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza al gelo, compressione (56 cicli) - valore medio	5 MPa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza al gelo in presenza di sali, flessione (56 cicli) - valore medio	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza al gelo in presenza di sali, compressione (56 cicli) - valore medio	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Isolamento acustico aereo - valore medio	1.330 kg/m³	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza termica - valore medio	1.330 kg/m³	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Conducibilità termica - valore medio	NPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:

1	EN 1341:2012	Lastre per pavimentazioni esterne
2	EN 1342:2012	Cubetti per pavimentazioni esterne
3	EN 1343:2012	Cordoli per pavimentazioni esterne
4	EN 12057:2015	Marmette modulari per pavimenti interni
5	EN 12057:2015	Marmette modulari per pavimenti esterni
6	EN 12057:2015	Marmette modulari per rivestimenti interni
7	EN 12057:2015	Marmette modulari per rivestimenti esterni
8	EN 12058:2015	Lastre per pavimenti e scale interni
9	EN 12058:2015	Lastre per pavimenti e scale esterni
10	EN 1469:2015	Lastre per rivestimenti interni
11	EN 1469:2015	Lastre per rivestimenti esterni



Tufo vulcanico in blocchetti da costruzione e da rivestimento.
Oggetti ornamentali in tufo vulcanico per interni ed esterni.
Pietre naturali di varia provenienza, colore, aspetto, forma e dimensione.
Lavori su progetto in tufo e lava grigia.
Complementi d'arredo in tufo ricostruito.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

CIVITA CASTELLANA - 22/06/2026 - LANTRANCO FOFFI - AMMINISTRATORE UNICO
Luogo data nominativo funzione aziendale

firma
